

2QB 系列 1AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。單相電機

订单型号	单 双 级	频率 HZ	输出 功率 Kw	马达 电压 v	额定 电流 A	最大 排吸气量 m ³ /h	额定 吸入压力 mbar	额定 排气压力 mbar	噪音 dB(A)	重量 Kg	备注
• 2QB 010 SAA01	单	50	0.12	220-240V	1.1	55	-60	60	51	5	
		60	0.14	220-240V	1.3	68	-60	60	52		
• 2QB 010 SAA11	单	50	0.2	220-240V	1.43	55	-70	80	50	6	
		60	0.23	220-240V	1.3	68	-90	100	51		
• 2QB 110 SAA01	单	50	0.25	220-240V	1.7	55	-80	80	51	7	
		60	0.28	220-240V	1.9	60	-80	80	52		
• 2QB 210 SAA01	单	50	0.25	220-240V	1.6	80	-100	100	53	9	
		60	0.28	220-240V	1.9	98	-140	110	56		
• 2QB 210 SAA11	单	50	0.37	220-240V	2.7	90	-110	110	53	11	
		60	0.45	220-240V	3.2	100	-140	140	56		
• 2QB 230 SAA11	单	50	0.37	220-240V	2.7	110	-120	130	53	12	
		60	0.45	220-240V	3.2	140	-150	160	56		
• 2QB 220 SAA21	双	50	0.75	220-240V	4.5	88	-210	240	55	15	
		60	0.83	220-240V	5.6	105	-250	250	61		
• 2QB 310 SAA01	单	50	0.55	220-240V	3.7	110	-120	150	57	12	
		60	0.62	220-240V	4.9	140	-140	160	60		
• 2QB 310 SAA11	单	50	0.75	220-240V	4.5	120	-150	170	57	14	
		60	0.83	220-240V	5.6	140	-165	180	13		
• 2QB 320 SHA31	双	50	1.1	220-240V	7.3	140	-240	280	58	17	
		60	1.3	220-240V	8.3	165	-230	260	60		
• 2QB 330 SAA11	单	50	0.75	220-240V	4.8	165	-100	100	56	14	
		60	0.85	220-240V	4.1	175	-110	100	58		
• 2QB 410 SAA11	单	50	0.85	220-240V	5.2	165	-150	160	63	15	
		60	0.95	220-240V	5.8	175	-160	140	64		
• 2QB 410 SAA21	单	50	1.1	220-240V	7.3	165	-150	190	63	16	
		60	1.3	220-240V	8.3	180	-180	190	64		
• 2QB 420 SHA31	双	50	1.5	220-240V	9.0	170	-280	290	66	26	
		60	1.75	220-240V	10.0	190	-250	280	69		
• 2QB 430 SAA11	单	50	0.8	220-240V	5.2	190	-100	110	64	16	
		60	0.9	220-240V	5.8	220	-100	110	66		
• 2QB 430 SAA21	单	50	1.1	220-240V	7.3	190	-150	140	64	17	
		60	1.3	220-240V	8.3	220	-140	130	66		
• 2QB 510 SAA11	单	50	1.1	220-240V	7.3	220	-160	160	64	21	
		60	1.3	220-240V	8.3	270	-150	160	70		
• 2QB 510 SAA21	单	50	1.5	220-240V	10.4	220	-190	200	64	24	
		60	1.75	220-240V	11.2	270	-180	180	70		
• 2QB 530 SAA21	单	50	1.5	220-240V	10.4	390	-150	150	65	26	
		60	1.75	220-240V	11.2	355	-120	120	71		
• 2QB 710 SAA11	单	50	2.2	220-240V	12.8	355	-190	190	72	30	
		60	2.55	220-240V	12.8	390	-190	200	74		

2QB 系列 1AC

漩涡式气泵在真空和压力操作的选型和订购参数。单相电压

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 2QB 210 SAV15	单	50	0.37	115-230V	5.4/2.7	80	-110	110	53	11	
		60	0.45	115-230V	6.0/3.0	96	-130	140	56		
• 2QB 230 SAV15	单	50	0.37	115-230V	5.4/2.7	101	-110	110	54	11	
		60	0.45	115-230V	6.0/3.0	121	-130	140	57		
• 2QB 410 SAV25	单	50	1.1	115-230V	14.6/7.3	150	-180	190	63	16	
		60	1.3	115-230V	16.6/8.3	190	-180	190	64		
• 2QB 420 SAV45	双	50	1.5	115-230V	22.0/11.0	150	-260	270	66	27	
		60	1.75	115-230V	24.0/12	190	-260	280	69		
• 2QB 430 SAV25	单	50	1.1	115-230V	14.6/7.3	190	-170	170	64	16	
		60	1.3	115-230V	16.6/8.3	215	-180	180	65		
• 2QB 490 SAV25	单	50	1.1	115-230V	14.6/7.3	145	-110	120	63	17	
		60	1.3	115-230V	16.6/8.3	175	-140	140	64		
• 2QB 510 SAV35	单	50	1.5	115-230V	22.0/11.0	210	-190	210	64	26	
		60	1.75	115-230V	24.0/12.00	260	-180	190	70		
• 2QB 530 SAV35	单	50	1.5	115-230V	22.0/11.0	270	-150	140	65	26	
		60	1.75	115-230V	24.0/12.00	330	-120	110	71		

2QB 2 系列 3AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 2QB 210 SAH06	单	50	0.25	200-240 Δ /345-415V	2.1 Δ /1.2Y	80	-100	110	53	9	
		60	0.29	220-275 Δ /380-480V	2.0 Δ /1.15Y	98	-110	120	56		
• 2QB 210 SAH16	单	50	0.4	200-240 Δ /345-415V	2.6 Δ /1.5Y	80	-120	130	53	10	
		60	0.5	220-275 Δ /380-480V	2.6 Δ /1.5Y	98	-150	160	56		
• 2QB 220 SHH26	双	50	0.75	200-240 Δ /345-415V	3.8 Δ /2.2Y	85	-210	240	55	15	
		60	0.83	220-275 Δ /380-480V	2.0 Δ /1.15Y	102	-250	250	61		
• 2QB 230 SAH06	单	50	0.25	200-240 Δ /345-415V	2.1 Δ /1.2Y	105	-80	70	54	10	
		60	0.29	220-275 Δ /380-480V	1.7 Δ /1.0Y	120	-90	80	57		
• 2QB 230 SAH16	单	50	0.4	200-240 Δ /345-415V	2.6 Δ /1.5Y	105	-130	130	54	11	
		60	0.5	220-275 Δ /380-480V	2.6 Δ /1.5Y	120	-150	160	57		
• 2QB 230 SAH26	单	50	0.75	200-240 Δ /345-415V	3.8 Δ /2.2Y	105	-130	140	54	12	
		60	0.83	220-275 Δ /380-480V	3.8 Δ /2.2Y	120	-165	180	57		

2QB 3 系列 3AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 2QB 310 SAH06	单	50	0.55	200-240 Δ/345-415V	2.8 Δ/1.6Y	100	-110	120	55	11	
		60	0.63	220-275 Δ/380-480V	3.0 Δ/1.7Y	120	-110	120	57		
• 2QB 310 SAH16	单	50	0.75	200-240 Δ/345-415V	3.8 Δ/2.2Y	100	-150	150	55	12	
		60	0.83	220-275 Δ/380-480V	3.8 Δ/2.2Y	120	-150	140	57		
• 2QB 320 SHH26	双	50	0.85	200-240 Δ/345-415V	4.2 Δ/2.4Y	120	-200	235	58	17	
		60	0.95	220-275 Δ/380-480V	2.6 Δ/1.5Y	130	-240	240	60		
• 2QB 320 SHH36	双	50	1.3	200-240 Δ/345-415V	5.7 Δ/3.3Y	120	-280	290	58	18	
		60	1.5	220-275 Δ/380-480V	6.0 Δ/3.5Y	130	-300	400	60		
• 2QB 330 SAH06	单	50	0.55	200-240 Δ/345-415V	2.8 Δ/1.6Y	140	-60	60	56	12	
		60	0.63	220-275 Δ/380-480V	2.6 Δ/1.5Y	165	-50	50	58		
• 2QB 330 SAH16	单	50	0.75	200-240 Δ/345-415V	3.8 Δ/2.2Y	140	-100	100	56	13	
		60	0.83	220-275 Δ/380-480V	3.8 Δ/2.2Y	165	-115	100	58		

2QB 4 系列 3AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	Hz	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 2QB 410 SAH06	单	50	0.75	200-240 Δ /345-415V	3.8 Δ /2.2Y	145	-120	130	63	13	
		60	0.83	220-275 Δ /380-480V	3.75 Δ /2.15Y	175	-140	140	64		
• 2QB 410 SAH16	单	50	0.85	200-240 Δ /345-415V	4.0 Δ /2.3Y	145	-160	160	63	16	
		60	0.95	220-275 Δ /380-480V	3.85 Δ /2.25Y	175	-160	160	64		
• 2QB 410 SAH26	单	50	1.3	200-240 Δ /345-415V	5.7 Δ /3.3Y	145	-180	210	63	17	
		60	1.5	220-275 Δ /380-480V	6.0 Δ /3.5Y	175	-210	220	64		
• 2QB 420 SHH36	双	50	1.5	200-240 Δ /345-415V	7.5 Δ /4.3Y	150	-280	280	66	25	
		60	1.75	220-275 Δ /380-480V	3.8 Δ /2.2Y	180	-330	320	69		
• 2QB 420 SHH46	双	50	2.2	200-240 Δ /345-415V	9.7 Δ /5.6Y	150	-330	420	66	27	
		60	2.55	220-275 Δ /380-480V	2.6 Δ /1.5Y	180	-350	440	69		
• 2QB 430 SAH06	单	50	0.75	200-240 Δ /345-415V	3.8 Δ /2.2Y	180	-70	70	64	14	
		60	0.83	220-275 Δ /380-480V	3.8 Δ /2.2Y	210	-50	50	65		
• 2QB 430 SAH16	单	50	0.85	200-240 Δ /345-415V	4.2 Δ /2.4Y	180	-120	120	64	17	
		60	0.95	220-275 Δ /380-480V	2.6 Δ /1.5Y	210	-90	70	65		
• 2QB 430 SAH26	单	50	1.3	200-240 Δ /345-415V	6.6 Δ /3.8Y	180	-180	220	64	18	
		60	1.5	220-275 Δ /380-480V	3.8 Δ /2.2Y	210	-200	180	65		
• 2QB 490 SAH12	单	50	0.55	200-240 Δ /345-415V	2.5 Δ /1.4Y	140	-120	120	63	14	
		60	0.75	220-275 Δ /380-480V	2.7 Δ /1.6Y	175	-140	140	64		

2QB 5 系列 3AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 2QB 510 SAH06	单	50	0.85	200-240 Δ /345-415V	4.0 Δ /2.3Y	210	-110	100	64	20	
		60	0.95	220-275 Δ /380-480V	4.2 Δ /2.3Y	260	-80	70	70		
• 2QB 510 SAH16	单	50	1.3	200-240 Δ /345-415V	6.6 Δ /3.8Y	210	-170	170	64	22	
		60	1.5	220-275 Δ /380-480V	6.9 Δ /4.0Y	260	-150	140	70		
• 2QB 510 SAH26	单	50	1.5	200-240 Δ /345-415V	7.5 Δ /4.3Y	210	-200	190	64	23	
		60	1.75	220-275 Δ /380-480V	7.6 Δ /4.4Y	260	-220	210	70		
• 2QB 510 SAH36	单	50	2.2	200-240 Δ /345-415V	9.7 Δ /5.6Y	210	-220	270	64	25	
		60	2.55	220-275 Δ /380-480V	10.3 Δ /6.0Y	260	-260	290	70		
• 2QB 520 SHH46	双	50	3.0	200-240 Δ /345-415V	12.5 Δ /7.2Y	230	-350	430	72	40	
		60	3.45	220-275 Δ /380-480V	12.6 Δ /7.3Y	275	-380	360	74		
• 2QB 520 SHH57	双	50	4.0	200-240 Δ /345-415V	10.0 Δ /5.8Y	230	-390	440	72	44	
		60	4.6	220-275 Δ /380-480V	9.9 Δ /5.7Y	275	-410	480	74		
• 2QB 530 SAH06	单	50	0.85	200-240 Δ /345-415V	4.0 Δ /2.3Y	270	-40	40	65	21	
		60	0.95	220-275 Δ /380-480V	2.7 Δ /1.6Y	330	-40	40	71		
• 2QB 530 SAH16	单	50	1.3	200-240 Δ /345-415V	6.6 Δ /3.8Y	270	-120	110	65	23	
		60	1.5	220-275 Δ /380-480V	6.9 Δ /4.0Y	330	-90	80	71		
• 2QB 530 SAH26	单	50	1.5	200-240 Δ /345-415V	7.5 Δ /4.3Y	270	-160	150	65	24	
		60	1.75	220-275 Δ /380-480V	7.6 Δ /4.4Y	330	-160	150	71		
• 2QB 530 SAH36	单	50	2.2	200-240 Δ /345-415V	9.7 Δ /5.6Y	270	-220	230	65	26	
		60	2.55	220-275 Δ /380-480V	10.3 Δ /6.0Y	330	-260	260	71		
• 2QB 590 SAH26	单	50	1.1	200-240 Δ /345-415V	5.7 Δ /3.3Y	210	-140	160	64	23	
		60	1.7	220-275 Δ /380-480V	6.0 Δ /3.5Y	255	-190	220	71		

2QB 6 系列 3AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 2QB 610 SAH06	单	50	1.5	200-240 Δ /345-415V	8.5 Δ /4.9Y	270	-180	190	68	25	
		60	1.75	220-275 Δ /380-480V	8.8 Δ /5.1Y	315	-200	190	70		
• 2QB 610 SAH16	单	50	2.2	200-240 Δ /345-415V	9.7 Δ /5.6Y	270	-240	260	69	28	
		60	2.6	220-275 Δ /380-480V	10.3 Δ /6.0Y	315	-260	270	72		
• 2QB 610 SAH26	单	50	3.0	200-240 Δ /345-415V	12.5 Δ /7.2Y	270	-280	310	60	34	
		60	3.5	220-275 Δ /380-480V	12.6 Δ /7.3Y	315	-280	310	72		
• 2QB 630 SAH06	单	50	1.5	200-240 Δ /345-415V	8.5 Δ /4.9Y	350	-130	130	70	26	
		60	1.75	220-275 Δ /380-480V	8.8 Δ /5.1Y	415	-110	140	73		
• 2QB 630 SAH16	单	50	2.2	200-240 Δ /345-415V	9.7 Δ /5.6Y	350	-210	200	70	29	
		60	2.6	220-275 Δ /380-480V	10.3 Δ /6.0Y	415	-170	195	73		
• 2QB 630 SAH26	单	50	3.0	200-240 Δ /345-415V	12.5 Δ /7.2Y	350	-240	220	70	35	
		60	3.5	220-275 Δ /380-480V	12.6 Δ /7.3Y	415	-210	220	73		

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。三相相電機

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 2QB 710 SAH06	单	50	1.5	200-240 Δ /345-415V	8.5 Δ /4.9Y	330	-160	150	69	27	
		60	1.75	220-275 Δ /380-480V	8.8 Δ /5.1Y	376	-160	150	72		
• 2QB 710 SAH16	单	50	2.2	200-240 Δ /345-415V	9.7 Δ /5.6Y	330	-210	200	69	30	
		60	2.6	220-275 Δ /380-480V	10.3 Δ /6.0Y	376	-210	200	72		
• 2QB 710 SAH26	单	50	3.0	200-240 Δ /345-415V	12.5 Δ /7.2Y	330	-270	290	69	36	
		60	3.5	220-275 Δ /380-480V	12.6 Δ /7.3Y	376	-250	230	72		
• 2QB 710 SAH37	单	50	4.0	345-415 Δ /600-720V	9.0 Δ /5.2Y	330	-300	360	69	40	
		60	4.6	380-480 Δ /660-720V	9.0 Δ /5.2Y	376	-320	310	72		
• 2QB 720 SHH16	双	50	2.2	200-240 Δ /345-415V	9.7 Δ /5.6Y	330	-220	210	73	43	
		60	2.6	220-275 Δ /380-480V	10.3 Δ /6.0Y	380	-170	150	76		
• 2QB 720 SHH26	双	50	3.0	200-240 Δ /345-415V	12.5 Δ /7.2Y	330	-280	260	73	48	
		60	3.5	220-275 Δ /380-480V	12.6 Δ /7.3Y	380	-230	200	76		
• 2QB 720 SHH37	双	50	4.0	345-415 Δ /600-720V	10.0 Δ /5.2Y	330	-370	390	73	54	
		60	4.6	380-480 Δ /660-720V	10.4 Δ /6.0Y	380	-350	320	76		
• 2QB 720 SHH47	双	50	5.5	345-415 Δ /600-720V	13.3 Δ /7.7Y	320	-460	520	73	66	
		60	6.3	380-480 Δ /660-720V	13.3 Δ /7.7Y	380	-440	520	76		
• 2QB 720 SHH57	双	50	7.5	200-240 Δ /345-415V	16.7 Δ /9.6Y	320	-460	580	73	73	
		60	8.6	220-275 Δ /380-480V	17.3 Δ /10.0Y	380	-480	660	76		
• 2QB 730 SAH06	单	50	1.5	200-240 Δ /345-415V	8.5 Δ /4.9Y	430	-100	100	70	29	
		60	1.75	220-275 Δ /380-480V	8.8 Δ /5.1Y	500	-110	100	73		
• 2QB 730 SAH16	单	50	2.2	200-240 Δ /345-415V	9.7 Δ /5.6Y	430	-180	170	70	32	
		60	2.6	220-275 Δ /380-480V	10.3 Δ /6.0Y	500	-160	150	73		
• 2QB 730 SAH26	单	50	3.0	200-240 Δ /345-415V	12.5 Δ /7.2Y	430	-220	220	70	37	
		60	3.5	220-275 Δ /380-480V	12.6 Δ /7.3Y	500	-200	190	73		
• 2QB 730 SAH37	单	50	4.0	345-415 Δ /600-720V	9.0 Δ /5.2Y	430	-270	280	70	43	
		60	4.6	380-480 Δ /660-720V	9.0 Δ /5.2Y	500	-260	270	73		
• 2QB 740 SGH37	单	50	4.0	345-415 Δ /600-720V	9.0 Δ /5.2Y	500	-160	140	74	54	
		60	4.6	380-480 Δ /660-720V	9.0 Δ /5.2Y	600	-100	90	78		
• 2QB 740 SGH47	单	50	5.5	345-415 Δ /600-720V	13.3 Δ /7.7Y	500	-250	270	74	69	
		60	6.3	380-480 Δ /660-720V	13.3 Δ /7.7Y	600	-210	200	78		
• 2QB 740 SGH57	单	50	7.5	345-415 Δ /600-720V	16.7 Δ /9.6Y	500	-250	320	74	75	
		60	8.6	380-480 Δ /660-720V	17.3 Δ /10.0Y	600	-280	300	78		
• 2QB 790 SAH26	单	50	2.2	200-240 Δ /345-415V	12.5 Δ /7.2Y	320	-160	200	69	36	
		60	3.5	220-275 Δ /380-480V	12.6 Δ /7.3Y	370	-240	250	72		

2QB 8 系列 3AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。

订单型号	单	频率	输出 功率	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双			电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 2QB 810 SAH07	单	50	4.0	345-415 Δ/600-720V	9.5 Δ/5.5Y	540	-200	200	70	54	
		60	4.6	380-480 Δ/660-720V	9.5 Δ/5.5Y	620	-160	160	74		
• 2QB 810 SAH17	单	50	5.5	345-415 Δ/600-720V	12.9 Δ/7.4Y	540	-310	310	70	63	
		60	6.3	380-480 Δ/660-720V	12.6 Δ/7.5Y	620	-300	280	74		
• 2QB 810 SAH27	单	50	7.5	345-415 Δ/600-720V	16.7 Δ/9.6Y	540	-330	430	70	66	
		60	8.6	380-480 Δ/660-720V	17.3 Δ/10.0Y	620	-350	400	74		
• 2QB 820 SHH17	双	50	5.5	345-415 Δ/600-720V	13.3 Δ/7.7Y	540	-250	240	74	83	
		60	6.3	380-480 Δ/660-720V	13.3 Δ/7.7Y	620	-170	160	78		
• 2QB 820 SHH27	双	50	7.5	345-415 Δ/600-720V	16.7 Δ/9.6Y	540	-400	400	74	86	
		60	8.6	380-480 Δ/660-720V	17.3 Δ/9.0Y	620	-360	330	78		
• 2QB 820 SHH37	双	50	11.0	345-415 Δ/600-720V	28 Δ/16.2Y	540	-430	600	74	104	
		60	12.6	380-480 Δ/660-720V	29 Δ/16.7Y	620	-460	600	78		
• 2QB 820 SHH47	双	50	15	345-415 Δ/600-720V	32.5 Δ/18.8Y	540	-460	670	74	120	
		60	17.3	380-480 Δ/660-720V	34.5 Δ/19.9Y	620	-490	750	78		
• 2QB 830 SAH07	单	50	4.0	345-415 Δ/600-720V	9.5 Δ/5.5Y	700	-150	150	70	57	
		60	4.6	380-480 Δ/660-720V	9.5 Δ/5.5Y	840	-90	100	74		
• 2QB 830 SAH17	单	50	5.5	345-415 Δ/600-720V	12.9 Δ/7.4Y	700	-200	190	70	66	
		60	6.3	380-480 Δ/660-720V	12.9 Δ/7.4Y	840	-180	180	74		
• 2QB 830 SAH27	单	50	7.5	345-415 Δ/600-720V	16.7 Δ/9.6Y	700	-280	270	70	69	
		60	8.6	380-480 Δ/660-720V	17.3 Δ/10.0Y	840	-280	270	74		
• 2QB 840 SGH27	单	50	7.5	345-415 Δ/600-720V	16.7 Δ/9.6Y	900	-210	190	74	91	
		60	8.6	380-480 Δ/660-720V	17.3 Δ/10.0Y	1050	-150	130	78		
• 2QB 840 SGH37	单	50	11.0	345-415 Δ/600-720V	28.0 Δ/16.2Y	900	-290	380	74	110	
		60	12.6	380-480 Δ/660-720V	29.0 Δ/16.7Y	1050	-310	360	78		

2QB 9 系列 3AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 2QB 910 SAH07	单	50	8.5	345-415 Δ /600-720V	18.2 Δ /10.5Y	1050	-210	210	74	93	
		60	9.8	380-480 Δ /660-720V	18.2 Δ /10.5Y	1250	-180	180	79		
• 2QB 910 SAH17	单	50	12.5	345-415 Δ /600-720V	28.0 Δ /16.2Y	1050	-290	280	74	116	
		60	14.5	380-480 Δ /660-720V	29.0 Δ /16.7Y	1250	-270	260	79		
• 2QB 910 SAH37	单	50	18.5	345-415 Δ /600-720V	37.0 Δ /21.0Y	1050	-360	460	74	126	
		60	21.3	380-480 Δ /660-720V	17.3 Δ /10.0Y	1250	-380	420	79		
• 2QB 920 SHH17	双	50	12.5	345-415 Δ /600-720V	28.0 Δ /16.2Y	1110	-300	280	74	187	
		60	14.5	380-480 Δ /660-720V	29.0 Δ /16.7Y	1310	-220	210	78		
• 2QB 920 SHH27	双	50	16.5	345-415 Δ /600-720V	35.0 Δ /20.0Y	1110	-410	380	74	197	
		60	19.0	380-480 Δ /660-720V	36.5 Δ /21.0Y	1310	-340	310	78		
• 2QB 920 SHH37	双	50	20.0	345-415 Δ /600-720V	40.0 Δ /23.0Y	1110	-440	510	74	204	
		60	23.0	380-480 Δ /660-720V	42.0 Δ /24.2Y	1310	-440	440	78		
• 2QB 920 SHH47	双	50	25.0	345-415 Δ /600-720V	52.0 Δ /30.0Y	1110	-440	600	74	211	
		60	29.0	380-480 Δ /660-720V	52.0 Δ /30.0Y	1310	-440	550	78		
• 2QB 930 SAH07	单	50	8.5	345-415 Δ /600-720V	18.2 Δ /10.5Y	1370	-120	120	75	98	
		60	9.8	380-480 Δ /660-720V	18.2 Δ /10.5Y	1650	-80	80	80		
• 2QB 930 SAH17	单	50	12.5	345-415 Δ /600-720V	28.0 Δ /16.2Y	1370	-210	190	75	121	
		60	14.5	380-480 Δ /660-720V	29.0 Δ /16.7Y	1650	-170	160	80		
• 2QB 930 SAH37	单	50	18.5	345-415 Δ /600-720V	37.0 Δ /21.0Y	1370	-310	320	75	131	
		60	21.3	380-480 Δ /660-720V	39.0 Δ /22.5Y	1650	-300	280	80		
• 2QB 940 SBH27	双	50	15.0	345-415 Δ /600-720V	35.0 Δ /20.0Y	1980	-130	110	75	187	
		60	17.5	380-480 Δ /660-720V	36.5 Δ /21.0Y	2310	-60	40	84		
• 2QB 940 SBH37	双	50	20.0	345-415 Δ /600-720V	40.0 Δ /23.0Y	1980	-220	200	75	212	
		60	23.0	380-480 Δ /660-720V	42.0 Δ /24.2Y	2310	-160	130	84		
• 2QB 940 SBH47	双	50	25.0	345-415 Δ /600-720V	52.0 Δ /30.0Y	1980	-310	280	75	219	
		60	29.0	380-480 Δ /660-720V	52.0 Δ /30.0Y	2310	-270	220	84		
• 2QB 943 SGH27*	双	50	15.0	345-415 Δ /600-720V	35.0 Δ /20.0Y	2100	-160	170	75	220	
		60	17.5	380-480 Δ /660-720V	36.5 Δ /21.0Y	2480	-120	110	84		
• 2QB 943 SGH37*	双	50	20.0	345-415 Δ /600-720V	40.0 Δ /23.0Y	2100	-250	230	75	230	
		60	23.0	380-480 Δ /660-720V	42.0 Δ /24.2Y	2480	-190	180	84		
• 2QB 943 SGH47*	双	50	25.0	345-415 Δ /600-720V	52.0 Δ /30.2Y	2100	-310	280	75	235	
		60	29.0	380-480 Δ /660-720V	52.0 Δ /30.2Y	2480	-270	230	84		

* 仅可以使用前端盖安装. mounting on the end-casing only

3QB 35 系列 3AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。三相電機

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 3QB 350 1AT16	单	50	2.2	200-260 Δ /350-450V	8.1 Δ /4.6Y	315	-190	170	64	45	
		60	2.6	230-290 Δ /400-500V	8.0 Δ /4.6Y	370	-150	130	68		
• 3QB 350 1AT26	单	50	3.0	200-260 Δ /350-450V	11.4 Δ /6.5Y	315	-290	270	65	50	
		60	3.5	200-290 Δ /400-500V	10.8 Δ /6.2Y	370	-250	220	69		
• 3QB 350 1AT37	单	50	4.0	350-260 Δ /610-725V	8.4 Δ /4.8Y	315	-350	390	65	62	
		60	4.6	400-500 Δ /690-725V	8.2 Δ /4.7Y	370	-370	340	69		
• 3QB 350 1AT47	单	50	5.5	350-450 Δ /610-725V	11.1 Δ /6.4Y	315	-350	500	65	74	
		60	6.3	400-500 Δ /690-725V	11.0 Δ /6.4Y	370	-390	510	69		
• 3QB 350 2AT26	单	50	3.0	200-260 Δ /350-450V	11.4 Δ /6.5Y	320	-230	190	68	68	
		60	3.5	230-290 Δ /400-500V	10.8 Δ /6.2Y	380	-150	120	71		
• 3QB 350 2AT37	单	50	4.0	350-450 Δ /610-725V	8.4 Δ /4.8Y	320	-350	310	69	79	
		60	4.6	400-500 Δ /690-725V	8.2 Δ /4.7Y	380	-280	230	72		
• 3QB 350 2AT47	单	50	5.5	350-260 Δ /610-725V	11.1 Δ /6.4Y	320	-530	480	71	90	
		60	6.3	400-500 Δ /690-725V	11.0 Δ /6.4Y	380	-480	390	74		
• 3QB 350 2AT57	单	50	7.5	350-450 Δ /610-725V	15.0 Δ /8.7Y	320	-530	700	71	97	
		60	6.6	400-500 Δ /690-725V	15.1 Δ /8.8Y	380	-580	610	74		
• 3QB 350 2AT67	单	50	11.0	350-260 Δ /610-725V	22.0 Δ /12.7Y	320	-530	870	72	120	
		60	12.6	400-500 Δ /690-725V	22.0 Δ /12.9Y	380	-580	930	76		
• 3QB 350 3AT37	单	50	4.0	350-450 Δ /610-725V	8.4 Δ /4.8Y	320	-300	250	69	82	
		60	4.6	400-500 Δ /690-725V	8.2 Δ /4.7Y	380	-200	150	72		
• 3QB 350 3AT47	单	50	5.5	350-260 Δ /610-725V	11.1 Δ /6.4Y	320	-490	410	71	93	
		60	6.3	400-500 Δ /690-725V	11.0 Δ /6.4Y	380	-410	300	74		
• 3QB 350 3AT57	单	50	7.5	350-450 Δ /610-725V	15.0 Δ /8.7Y	320	-680	620	71	100	
		60	8.6	400-500 Δ /690-725V	15.1 Δ /8.8Y	380	-650	510	74		
• 3QB 350 3AT67	单	50	11.0	350-260 Δ /610-725V	22.0 Δ /12.7Y	320	-680	1020	72	120	
		60	12.6	400-500 Δ /690-725V	22.0 Δ /12.9Y	380	-650	880	76		
• 3QB 350 3AT77	单	50	15.0	350-450 Δ /610-725V	30.5 Δ /17.3Y	320	-680	1020	72	136	
		60	17.3	400-500 Δ /690-725V	29.5 Δ /17.0Y	380	-650	1050	76		

3QB 55 系列 3AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。三相電機

订单型号	单 双 级	频率	输出 功率	马达		额定 电流	最大 排吸气量	额定 吸入压力	额定 排气压力	噪音	重量	备注
				电压	v							
有库存		HZ	Kw									
• 3QB 550 1AT26	单	50	3.0	200-260 Δ / 350-450V		11.4 Δ / 6.5Y	480	-130	120	69	66	
		60	3.5	230-290 Δ / 400-500V		10.8 Δ / 6.2Y	565	-70	60	74		
• 3QB 550 1AT37	单	50	4.0	350-450 Δ / 610-725V		8.4 Δ / 4.8Y	480	-230	200	69	78	
		60	4.6	400-500 Δ / 690-725V		8.2 Δ / 4.7Y	565	-170	140	74		
• 3QB 550 1AT47	单	50	5.5	350-260 Δ / 610-725V		11.1 Δ / 6.4Y	480	-380	330	69	88	
		60	6.3	400-500 Δ / 690-725V		11.0 Δ / 6.4Y	565	-310	260	85		
• 3QB 550 1AT57	单	50	7.5	350-450 Δ / 610-725V		15.0 Δ / 8.7Y	480	-380	500	69	96	
		60	8.6	400-500 Δ / 690-725V		15.1 Δ / 8.8Y	565	-410	440	85		
• 3QB 550 2AT47	单	50	5.5	350-260 Δ / 610-725V		11.1 Δ / 6.4Y	480	-270	220	70	118	
		60	6.3	400-500 Δ / 690-725V		11.0 Δ / 6.4Y	580	-180	130	74		
• 3QB 550 2AT57	单	50	7.5	350-450 Δ / 610-725V		15.0 Δ / 8.7Y	480	-450	370	70	126	
		60	8.6	400-500 Δ / 690-725V		15.1 Δ / 8.8Y	580	-370	280	74		
• 3QB 550 2AT67	单	50	11.0	350-260 Δ / 610-725V		22.0 Δ / 12.7Y	480	-530	630	70	145	
		60	12.6	400-500 Δ / 690-725V		22.0 Δ / 12.9Y	580	-540	530	74		
• 3QB 550 2AT77	单	50	15.0	350-450 Δ / 610-725V		30.5 Δ / 17.3Y	480	-530	890	70	156	
		60	17.3	400-500 Δ / 690-725V		29.5 Δ / 17.0Y	580	-540	870	74		
• 3QB 550 3AT57	单	50	7.5	350-260 Δ / 610-725V		15.0 Δ / 8.7Y	480	-380	280	71	142	
		60	8.6	400-500 Δ / 690-725V		15.1 Δ / 8.8Y	580	-240	140	77		
• 3QB 550 3AT67	单	50	11.0	350-450 Δ / 610-725V		22.0 Δ / 12.7Y	480	-610	540	71	167	
		60	12.6	400-500 Δ / 690-725V		22.0 Δ / 12.9Y	580	-590	390	77		
• 3QB 550 3AT77	单	50	15.0	350-260 Δ / 610-725V		30.5 Δ / 17.3Y	480	-610	830	71	180	
		60	17.3	400-500 Δ / 690-725V		29.5 Δ / 17.0Y	580	-590	680	77		
• 3QB 550 3AT87	单	50	18.5	350-450 Δ / 610-725V		37.0 Δ / 21.0Y	480	-610	1020	71	195	
		60	21.3	400-500 Δ / 690-725V		36.5 Δ / 21.0Y	580	-590	870	77		

3QB 75 系列 3AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。三相電機

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 3QB 750 1AT47	单	50	5.5	350-260 Δ /610-725V	11.1 Δ /6.4Y	750	-180	160	71	110	
		60	6.3	400-500 Δ /690-725V	11.0 Δ /6.4Y	880	-100	80	75		
• 3QB 750 1AT57	单	50	7.5	350-450 Δ /610-725V	15.0 Δ /8.7Y	750	-310	270	71	118	
		60	8.6	400-500 Δ /690-725V	15.1 Δ /8.8Y	880	-240	190	75		
• 3QB 750 1AT67	单	50	11.0	350-260 Δ /610-725V	22.0 Δ /12.7Y	750	-380	450	71	140	
		60	12.6	400-500 Δ /690-725V	22.0 Δ /12.9Y	880	-410	380	75		
• 3QB 750 1AT77	单	50	15.0	350-450 Δ /610-725V	30.5 Δ /17.3Y	750	-380	550	71	152	
		60	17.3	400-500 Δ /690-725V	29.5 Δ /17.0Y	880	-410	590	75		
• 3QB 750 2AT57	单	50	7.5	350-260 Δ /610-725V	15.0 Δ /8.7Y	720	-220	170	73	158	
		60	8.6	400-500 Δ /690-725V	15.1 Δ /8.8Y	840	-90	70	77		
• 3QB 750 2AT67	单	50	11.0	350-450 Δ /610-725V	22.0 Δ /12.7Y	720	-440	350	73	177	
		60	12.6	400-500 Δ /690-725V	22.0 Δ /12.9Y	840	-340	340	77		
• 3QB 750 2AT77	单	50	15.0	350-260 Δ /610-725V	30.5 Δ /17.3Y	720	-530	550	73	186	
		60	17.3	400-500 Δ /690-725V	29.5 Δ /17.0Y	840	-530	450	77		
• 3QB 750 2AT87	单	50	18.5	350-450 Δ /610-725V	37.0 Δ /21.0Y	720	-530	730	73	202	
		60	21.3	400-500 Δ /690-725V	36.5 Δ /21.0Y	840	-530	610	77		
• 3QB 750 3AT67	单	50	11.0	350-260 Δ /610-725V	22.0 Δ /12.7Y	690	-370	270	74	210	
		60	12.6	400-500 Δ /690-725V	22.0 Δ /12.9Y	795	-230	140	78		
• 3QB 750 3AT77	单	50	15.0	350-450 Δ /610-725V	30.5 Δ /17.3Y	690	-600	470	74	223	
		60	17.3	400-500 Δ /690-725V	29.5 Δ /17.0Y	795	-530	340	78		
• 3QB 750 3AT87	单	50	18.5	350-260 Δ /610-725V	37.0 Δ /21.0Y	690	-600	640	74	230	
		60	21.3	400-500 Δ /690-725V	36.5 Δ /21.0Y	795	-590	500	78		

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。三相電機

订单型号	单	频率	输出	马达	额定	最大	额定	额定	噪音	重量	备注
	双		功率	电压	电流	排吸气量	吸入压力	排气压力			
有库存	级	HZ	Kw	v	A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg	
• 4QB 210 OH16-7	单	50	0.55	200-240 Δ/345-415V	2.8 Δ/1.6Y	47	-230	300	57	16	
		60	0.63	220-275 Δ/380-480V	3.0 Δ/1.7Y	57	-270	320	62		
• 4QB 220 OH26-7	双	50	0.81	200-240 Δ/345-415V	4.0 Δ/2.3Y	47	-370	500	58	24	
		60	0.94	220-275 Δ/380-480V	4.0 Δ/2.3Y	60	-440	490	62		
• 4QB 220 OH56-7	单	50	1.5	200-240 Δ/345-415V	7.5 Δ/4.3Y	47	-370	660	58	28	
		60	1.75	220-275 Δ/380-480V	7.5 Δ/4.3Y	60	-500	750	62		
• 4QB 310 OH16-7	单	50	0.55	200-240 Δ/345-415V	2.8 Δ/1.6Y	66	-250	260	57	16	
		60	0.63	220-275 Δ/380-480V	3.0 Δ/1.7Y	80	-260	260	62		
• 4QB 310 OH26-7	单	50	0.81	200-240 Δ/345-415V	4.2 Δ/2.3Y	66	-280	360	59	17	
		60	0.94	220-275 Δ/380-480V	4.2 Δ/2.3Y	68	-340	370	62		
• 4QB 320 OH46-7	单	50	1.1	200-240 Δ/345-415V	5.4 Δ/3.1Y	65	-400	490	59	29	
		60	1.3	220-275 Δ/380-480V	5.4 Δ/3.1Y	76	-480	490	63		
• 4QB 320 OH56-7	单	50	1.5	200-240 Δ/345-415V	7.5 Δ/4.3Y	65	-440	550	59	30	
		60	1.75	220-275 Δ/380-480V	7.6 Δ/4.4Y	76	-560	610	63		
• 4QB 410 OH16-7	单	50	1.1	200-240 Δ/345-415V	5.4 Δ/3.1Y	87	-300	390	55	23	
		60	1.3	220-275 Δ/380-480V	5.4 Δ/3.1Y	105	-340	380	62		
• 4QB 420 OH26-7	单	50	1.5	200-240 Δ/345-415V	7.5 Δ/4.3Y	87	-480	460	61	33	
		60	1.75	220-275 Δ/380-480V	7.6 Δ/4.4Y	105	-430	420	66		
• 4QB 420 OH56-7	单	50	3.3	200-240 Δ/345-415V	13.0 Δ/7.5Y	87	-500	750	61	39	
		60	3.8	220-275 Δ/380-480V	13.8 Δ/8.0Y	105	-510	850	65		
• 4QB 510 OH16-8	单	50	1.5	200-240 Δ/345-415V	7.5 Δ/4.3Y	120	-310	370	64	26	
		60	1.75	220-275 Δ/380-480V	7.6 Δ/4.4Y	145	-340	330	68		
• 4QB 510 OH26-8	单	50	2.2	200-240 Δ/345-415V	11.4 Δ/6.6Y	120	-310	480	64	29	
		60	2.55	220-275 Δ/380-480V	11.2 Δ/6.5Y	145	-360	490	68		
• 4QB 520 OH26-8	单	50	2.2	200-240 Δ/345-415V	11.4 Δ/6.6Y	120	-470	470	64	40	
		60	2.55	220-275 Δ/380-480V	11.2 Δ/6.5Y	145	-500	500	70		
• 4QB 520 OH77-8	单	50	4.0	Δ 345-415V	9.0 Δ	120	-500	820	65	51	
		60	4.6	Δ 380-480V	9.5 Δ	145	-530	810	71		
• 4QB 530 OH77-8	单	50	4.0	Δ 345-415V	9.0 Δ	120	-680	820	67	62	
		60	4.6	Δ 380-480V	9.5 Δ	145	-640	730	73		
• 4QB 530 OH87-8	单	50	5.50	Δ 345-415V	11.5 Δ	120	-680	1000	67	68	
		60	6.30	Δ 380-480V	12.0 Δ	145	-640	1030	73		

4QB 3AC 1AC

漩渦式氣泵在真空和壓力操作的選型和訂購參數。三相電機

订单型号	单 双 级	频率	输出 功率	马达 电压	额定 电流	最大 排吸气量	额定 吸入压力	额定 排气压力	噪音	重量	备注
有库存											
• 4QB 610 OH16-8	单	50	2.2	200-240 Δ/345-415V	11.4 Δ/6.6Y	165	-340	370	65	32	
		60	2.6	220-275 Δ/380-480V	11.2 Δ/6.5Y	195	-360	320	71		
• 4QB 610 OH36-8	单	50	3.3	200-240 Δ/345-415V	13.0 Δ/7.5Y	165	-340	490	65	35	
		60	3.8	220-275 Δ/380-480V	14.2 Δ/8.2Y	195	-380	540	71		
• 4QB 620 OH36-8	单	50	3.3	200-240 Δ/345-415V	13.0 Δ/7.5Y	165	-460	510	67	48	
		60	3.8	220-275 Δ/380-480V	14.2 Δ/8.2Y	195	-480	420	71		
• 4QB 620 OH57-8	单	50	5.7	Δ 345-415V	12.5 Δ	165	-460	750	68	65	
		60	6.6	Δ 380-480V	12.0 Δ	195	-480	850	72		
• 4QB 630 OH67-8	单	50	7.5	Δ 345-415V	16.0 Δ	180	-730	1060	72	85	
		60	8.6	Δ 380-480V	16.0 Δ	200	-700	1060	76		
• 4QB 210 OAV75-7	单	50	0.55	230	3.1	47	-230	300	57	18	
		60	0.63	230	7.1	57	-270	320	62		
• 4QB 220 OAV75-7	单	50	1.5	230	9.7	47	-370	600	58	30	
		60	1.75	230	10.3	60	-420	660	62		
• 4QB 310 OAV75-7	单	50	0.94	230	9.0	66	-260	360	57	18	
		60	1.1	230	9.0	80	-280	400	62		
• 4QB 320 OAV75-7	单	50	1.5	230	9.7	65	-410	560	59	32	
		60	1.75	230	10.3	76	-400	540	63		
• 4QB 410 OAV41-7	单	50	1.1	230	10.1	87	-310	390	55	23	
		60	1.3	230	10.3	105	-360	400	62		